



Leitungsführungskanäle



1.1. Leitungsführungskanal LFG

Kanal-Set bestehend aus komplett übergreifendem Ober- und Unterteil mit Bodenlochung.

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
LFG 15x15	<b>80 m</b> 9 kg / L2050 x B160 x H76 mm	<b>8.640 m</b> 1.058 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 15x30	<b>72 m</b> 14,5 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>3.456 m</b> 782 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 20x20	<b>128 m</b> 16 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>6.144 m</b> 854 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 25x25	<b>72 m</b> 15 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>3.456 m</b> 806 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 25x40	<b>40 m</b> 13,5 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>1.920 m</b> 734 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 30x30	<b>50 m</b> 14 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>2.400 m</b> 758 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 40x40	<b>40 m</b> 16 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>1.160 m</b> 550 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm



1.2. Leitungsführungskanal LFG

Kanal-Set bestehend aus komplett übergreifendem Ober- und Unterteil mit Bodenlochung, inklusive vier Kabelhalteklammern.

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
LFG 40x60	<b>28 m</b> 15 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>812 m</b> 521 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 60x60	<b>24 m</b> 16,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>696 m</b> 565 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
LFG 60x90	<b>16 m</b> 16 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>464 m</b> 550 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm



1.3. Leitungsführungskanal FB

Kanal-Set bestehend aus komplett übergreifendem Ober- und Unterteil mit Bodenlochung, inklusive vier Kabelhalteklammern.

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
FB 60x110	<b>8 m</b> 10 kg / L2050 x B165 x H160 mm	<b>384 m</b> 566 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
FB 60x130	<b>10 m</b> 15,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>290 m</b> 536 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
FB 60x150	<b>8 m</b> 15,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>232 m</b> 536 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
FB 60x200	<b>8 m</b> 21 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>232 m</b> 695 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm

Brüstungskanäle



2. Brüstungskanal

Kanal-Set bestehend aus Ober- und Unterteil inkl. DIN-Montageschiene.

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
BR 60x110/80	<b>8 m</b> 12 kg / L2050 x B160 x H165 mm	<b>384 m</b> 662 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
BR 60x130/80	<b>8 m</b> 13,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>232 m</b> 478 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
BR 60x170/80	<b>8 m</b> 16,5 kg / L2050 x B290 x H160 mm	<b>192 m</b> 482 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm

KUNDENNUTZEN

- + Verpackungsorientierte sichere Lager- und Transporteinheit
- + Platzersparnis aufgrund der Stapelbarkeit
- + weniger Einlagerungskosten
- + weniger Handlingskosten sinken
- + weniger Bestellvorgänge
- + weniger Anlieferungen
- + weniger Lieferterminänderungen

Verdrahtungskanäle



3. Verdrahtungskanal VK

zertifiziert nach DIN EN 50085-2-3, Bodenlochung gemäß DIN 43659, Farbe: 7030

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
VK 30x25	<b>60 m</b> 15,5 kg / L2050 x B160 x H165 mm	<b>2.880 m</b> 830 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 40x25	<b>48 m</b> 14,5 kg / L2050 x B160 x H165 mm	<b>2.304 m</b> 782 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 40x40	<b>48 m</b> 19 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>1.392 m</b> 637 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 40x60	<b>36 m</b> 17,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>1.044 m</b> 594 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 60x25	<b>32 m</b> 14 kg / L2050 x B160 x H165 mm	<b>1.536 m</b> 758 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 60x30	<b>32 m</b> 13,5 kg / L2050 x B160 x H165 mm	<b>1.536 m</b> 734 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 60x40	<b>32 m</b> 17,5 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>928 m</b> 594 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 60x60	<b>32 m</b> 21 kg / L2050 x B290 x H175 mm	<b>736 m</b> 569 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 60x80	<b>24 m</b> 18,5 kg / L2050 x B290 x H160 mm	<b>576 m</b> 530 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x25	<b>40 m</b> 21 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>1.160 m</b> 695 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x30	<b>36 m</b> 20 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>1.044 m</b> 666 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x40	<b>28 m</b> 18 kg / L2050 x B230 x H174 mm	<b>812 m</b> 608 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x60	<b>20 m</b> 14,5 kg / L2050 x B290 x H160 mm	<b>580 m</b> 507 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x80	<b>20 m</b> 18 kg / L2050 x B290 x H175 mm	<b>460 m</b> 500 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x100	<b>16 m</b> 16 kg / L2050 x B290 x H175 mm	<b>368 m</b> 454 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
VK 80x120	<b>16 m</b> 17,5 kg / L2050 x B290 x H175 mm	<b>368 m</b> 488 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm

Klebekanäle



4. Klebekanäle Mini

mit doppelseitigem Klebeband (snap = U-Profil, clip = mit Filmscharnier-Oberteil)

Type	1. Verpackungseinheit (CT) Gewicht / Abmessung (mm)	2. Verpackungseinheit (BX) Gewicht / Abmessung
Mini 6x7 snap	<b>50 m</b> 1 kg / L2050 x B78 x H70 mm	<b>10.800 m</b> 302 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
Mini 8x9 snap	<b>50 m</b> 1,5 kg / L2050 x B78 x H70 mm	<b>10.800 m</b> 410 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
Mini 7x12 clip	<b>50 m</b> 2,5 kg / L2050 x B78 x H70 mm	<b>10.800 m</b> 626 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
Mini 10x10	<b>50 m</b> 3,5 kg / L2050 x B78 x H70 mm	<b>10.800 m</b> 842 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm
Mini 10x15	<b>40 m</b> 3,5 kg / L2050 x B78 x H70 mm	<b>8.640 m</b> 842 kg / L2050 x B1100 x H1470 mm