
Stand: 06.11.2026

Aufbodenkanal ABK 12x50mm-7030, PVC, 2 Kammern, Rückseite geriffelt, grau (einzeln verpackt)



Produktbeschreibung

Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend aus Unterteil mit zwei getrennten Kammern und einem übergreifenden Oberteil mit einer kannelierten Oberflächenstruktur, die unempfindlicher gegen Kratzer ist. Das Profil ist sowohl begehbar als auch trittfest und hält vertikale Lasten von ~ 77 kg (750 N) aus. **Hinweis:** Die Farbe der Unterteile kann fertigungsbedingt variieren.

Stammdaten

Artikel-Nr.	6649HSF
Rabattgruppe	70-Wohnrauminstallation
Verpackungseinheit	27 Stück
EAN-Code	4018475342545
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Anzahl der Kanäle	2
Länge	2000 mm
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Farbe	grau
RAL-Nummer	7030
Selbstklebend	nein
Dichtlippe	nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK08
Mit Abdeckkappe	nein
Zulässiger Kabeldurchmesser	von 6 bis 8 mm
Montagelochung im Boden	nein
Langloch	nein
Mit Fixierung	nein
Zerlegbar	ja
Reflektierend	nein
Kraftstoff- und ölbeständig	ja
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine kleine Fläche nach IEC 61084-2-2	750
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine große Fläche nach IEC 61084-2-2	750

Geeignet für Pkw	nein
Geeignet für Lkw	nein
Biegeverhalten	starr