Stand: 08.11.2026

Brüstungskanal BR 60x110mm/80-9010, PVC, Unter-/Oberteil, 80 mm OT, alpinweiß



Produktbeschreibung

Brüstungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen, innenliegendes 80 mm Oberteil zum Geräteinbau von handelsüblichen Schalterprogrammen in Kombination mit Geräteeinbaudosen oder M45 Einbaugeräten mit Hilfe von frontrastenden Adapterrahmen, Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer DIN-Schiene für die Rastmontage einer Trennwand aus Kunststoff zur Separierung von Leitungen. Jeder Verpackungseinheit liegen vier BR easy Hohlwanddosen-Adapter für den Einbau von Standard-Hohlwanddosen mit einer maximalen Einbautiefe von 50 mm gratis bei. Kupplungen als Montagehilfe und zur einfachen Verbindung von zwei Unterteilen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich. Eine Lösung zum Erreichen der Schutzart IP41 ist auf Anfrage möglich. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	12803
Rabattgruppe	20-Wandinstallation
Verpackungseinheit	8 Meter
EAN-Code	4018475270312
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Breite	110 mm
Tiefe	62 mm
Länge	2000 mm
Anzahl der Oberteile	1
Oberteile mitgeliefert	ja
Oberteilbreite 1	80 mm
Symmetrisch	ja
Bauform rechteckig	ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufende DIN-Schiene
Mit Schutzfolie	ja
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Mit Kanalverbinder	nein
Montagelochung im Boden	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Mit Kabelhalteklammer	nein
Nutzbarer Querschnitt	5520 mm²
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK10

Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C