

Stand: 16.10.2025

Brüstungskanal BR 60x170/80-9005, PVC, Unter-/Oberteil, 80 mm OT, schwarz



Produktbeschreibung

Brüstungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen, innenliegendes 80 mm Oberteil zum Geräteinbau von handelsüblichen Schalterprogrammen in Kombination mit Geräteinbaudosen oder M45 Einbaugeräten mit Hilfe von frontrastenden Adapterrahmen, Unterteil mit vierreihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer DIN-Schiene für die Rastmontage einer Trennwand aus Kunststoff zur Separierung von Leitungen. Jeder Verpackungseinheit liegen vier BR easy Hohlwanddosen-Adapter für den Einbau von Standard-Hohlwanddosen mit einer maximalen Einbautiefe von 50 mm gratis bei. Kupplungen als Montagehilfe und zur einfachen Verbindung von zwei Unterteilen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 18067 |
| Rabattgruppe | 20-Wandinstallation |
| Verpackungseinheit | 8 Meter |
| EAN-Code | 4018475348028 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Breite | 170 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteile mitgeliefert | ja |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Symmetrisch | ja |
| Bauform rechteckig | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe | Schwarz 45 |
| RAL-Nummer | 9005 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufende DIN-Schiene |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Nutzbarer Querschnitt | 8800 mm ² |