

Stand: 24.04.2026

## Brüstungskanal-Unterteil MBRA 60x90mm, Aluminium, 45 mm Oberteil, eloxiert



### Produktbeschreibung

Brüstungskanal-Unterteil aus Aluminium nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen, für ein innenliegendes 45 mm Oberteil zum Geräteinbau von kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm, Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, einer Montagewise für die Rastmontage einer Trennwand zur Separierung von Leitungen und Erdungsnuten für den Potentialausgleich mittels Erdungskabel. Verbindungsstifte als Montagehilfe und zur einfachen Verbindung von zwei Unterteilen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potentialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

### Stammdaten

Artikel-Nr.	5445
Rabattgruppe	20-Wandinstallation
Verpackungseinheit	6 Meter
EAN-Code	4018475243071
Zolltarif-Nr.	76109090

### Technische Merkmale

Breite	90 mm
Tiefe	60 mm
Länge	2000 mm
Anzahl der Oberteile	0
Oberteile mitgeliefert	nein
Oberteilbreite 1	45 mm
Symmetrisch	ja
Bauform rechteckig	ja
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Farbe	Silber
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufende DIN-Schiene
Mit Schutzfolie	nein
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Mit Kanalverbinder	nein
Montagelochung im Boden	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Mit Kabelhalteklammer	nein
Nutzbarer Querschnitt	4900 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C