
Stand: 07.11.2026

# Inneneck variabel BR 60x130mm/80-7035, Kunststoff hfr, schnittkaschierend, lgr



## Produktbeschreibung

Inneneck als Formteil zu Brüstungskanal, winkelverstellbar mit einem Verstellbereich von +/- 10°, zur Eckumfahrung in Räumen. **Hinweis:** Bei der Montage der Brüstungskanal-Unterteile muss ein Mindestabstand von 110 mm zur Wand eingehalten werden.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 18303 |
| Rabattgruppe | 20-Wandinstallation |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| EAN-Code | 4018475276819 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Form | symmetrisch |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Winkel | von 100 bis 100 ° |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Mit Kanalverbinder | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |