

Stand: 25.04.2024

## Installationssäule 124x130, 3000 mm, 2-seitig, Aluminium, eloxiert

**Produktbeschreibung**

Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium mit zwei 76,5 mm breiten Befestigungsspur zum Geräteinbau von handelsüblichen Schalterprogrammen in Kombination mit Geräteeinbaudosen oder M45 Einbaugeräten mit Hilfe von frontrastenden Einbaurahmen, Leitungseinführung durch den Boden oder über die Decke, bestehend aus zwei Unterteilen mit einer DIN-Schiene für die Rastmontage einer Trennwand aus Kunststoff zur Separierung von Leitungen und zwei Oberteilen als Säulenkorpus (Höhe 3.000 mm), einer fest-montierbaren Bodenplatte (Breite: 200 mm, Tiefe: 200 mm, Materialstärke: 17 mm), einer Kopfplatte zur Befestigung der Teleskop-Einheit und einem Universal-Teleskop zur Spannbefestigung. nPotenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Die angegebene Länge entspricht der Länge des Säulenkorpus.

**Stammdaten**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 18679                            |
| Rabattgruppe       | 30-Boden- und Deckeninstallation |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                          |
| EAN-Code           | 4018475331037                    |
| Zolltarif-Nr.      | 76109090                         |

**Technische Merkmale**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Säulenform                               | rechteckig            |
| Ausführung                               | doppelseitig          |
| Vorverdrahtet                            | nein                  |
| Höhenausgleich                           | 300 mm                |
| Säulenhöhe                               | 3000 - 3000 mm        |
| Säulentiefe                              | 124 mm                |
| Säulenbreite                             | 130 mm                |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile        | 2                     |
| Oberteilbreite                           | 80 mm                 |
| Tiefe des Oberteils                      | 15 mm                 |
| Befestigungsart                          | Teleskop              |
| Ortsveränderlich                         | nein                  |
| Kabeleinführung                          | oben/unten            |
| Durchgehendes Profil                     | ja                    |
| Werkstoff Installationssäule             | Aluminium             |
| Werkstoff Installationssäule halogenfrei | ja                    |
| Oberfläche der Säule                     | beschichtet           |
| Farbe der Säule                          | Silber                |
| Werkstoff des Oberteils                  | Aluminium             |
| Werkstoff Oberteil halogenfrei           | ja                    |
| Oberfläche Oberteil                      | anodisiert/eloxiert   |
| Nutzbarer Querschnitt                    | 14370 mm <sup>2</sup> |
| Bodenmontage möglich                     | ja                    |
| Deckenmontage                            | ja                    |