Stand: 29.03.2024

Installationssäule 62x110-9010, 3000 mm, 1-seitig, Aluminium, alpinweiß



Produktbeschreibung

Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur zum Geräteinbau von handelsüblichen Schalterprogrammen in Kombination mit Geräteeinbaudosen oder M45 Einbaugeräten mit Hilfe von frontrastenden Einbaurahmen, Leitungseinführung durch den Boden oder über die Decke, bestehend aus Unterteil mit einer DIN-Schiene für die Rastmontage einer Trennwand aus Kunststoff zur Separierung von Leitungen und Oberteil als Säulenkorpus (Höhe 3.000 mm), einer fest-montierbaren Bodenplatte (Breite: 200 mm, Tiefe: 132 mm, Materialstärke: 17 mm), zwei 4-seitig abdeckenden Kaschierungen für einen sauberen Übergang von der Bodenplatte auf den Säulenkorpus und von dem Säulenkorpus zur Decke, einer Kopfplatte zur Befestigung der Teleskop-Einheit und einem Universal-Teleskop zur Spannbefestigung.nPotenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Die angegebene Länge entspricht der Länge des Säulenkorpus.

Stammdaten

Artikel-Nr.	18682
Rabattgruppe	30-Boden- und Deckeninstallation
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN-Code	4018475331129
Zolltarif-Nr.	76109090

Technische Merkmale

Säulenform	rechteckig
Ausführung	einseitig
Vorverdrahtet	nein
Höhenausgleich	300 mm
Säulenhöhe	3000 - 3000 mm
Säulentiefe	62 mm
Säulenbreite	110 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite	80 mm
Tiefe des Oberteils	15 mm
Befestigungsart	Teleskop
Ortsveränderlich	nein
Kabeleinführung	oben/unten
Durchgehendes Profil	ja
Werkstoff Installationssäule	Aluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfrei	ja
Oberfläche der Säule	beschichtet
Farbe der Säule	weiß
RAL-Nummer der Säule	9010
Werkstoff des Oberteils	Aluminium
Werkstoff Oberteil halogenfrei	ja
Oberfläche Oberteil	beschichtet
RAL-Nummer Oberteil	9010

Nutzbarer Querschnitt	6005 mm²
Bodenmontage möglich	ja
Deckenmontage	ja