

Stand: 23.04.2024

## Installationssäule MRS 70-9010, 2800 mm, Aluminium, alpinweiß beschichtet



### Produktbeschreibung

Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium mit einer 45 mm breiten Befestigungsspur zum Geräteinbau von kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm, Leitungseinführung durch den Boden oder über die Decke, bestehend aus Unterteil und Oberteil als Säulenkorpus (Höhe 2.800 mm), zwei Kreissegmentabdeckungen inklusive Befestigungsstiften zum Verschließen der halbrunden Öffnungen, einer fest-montierbaren Bodenplatte (Durchmesser: 200 mm, Materialstärke: 10 mm), zwei 360° umlaufende Kaschierungen für einen sauberen Übergang von der Bodenplatte auf den Säulenkorpus und von dem Säulenkorpus zur Decke, einer Kopfplatte zur Befestigung der Teleskop-Einheit und einem Universal-Teleskop zur Spannbefestigung. nPotenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Die angegebene Länge entspricht der Länge des Säulenkorpus.

### Stammdaten

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 18668                            |
| Rabattgruppe       | 30-Boden- und Deckeninstallation |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                          |
| EAN-Code           | 4018475331198                    |
| Zolltarif-Nr.      | 76109090                         |

### Technische Merkmale

|  |                      |
|--|----------------------|
| Säulenform                               | rund                 |
| Ausführung                               | einseitig            |
| Vorverdrahtet                            | nein                 |
| Höhenausgleich                           | 300 mm               |
| Säulenhöhe                               | 2800 - 2800 mm       |
| Durchmesser                              | 70 mm                |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile        | 1                    |
| Oberteilbreite                           | 45 mm                |
| Tiefe des Oberteils                      | 15 mm                |
| Befestigungsart                          | Teleskop             |
| Ortsveränderlich                         | nein                 |
| Kabeleinführung                          | oben/unten           |
| Durchgehendes Profil                     | ja                   |
| Werkstoff Installationssäule             | Aluminium            |
| Werkstoff Installationssäule halogenfrei | ja                   |
| Oberfläche der Säule                     | beschichtet          |
| Farbe der Säule                          | weiß                 |
| RAL-Nummer der Säule                     | 9010                 |
| Werkstoff des Oberteils                  | Aluminium            |
| Werkstoff Oberteil halogenfrei           | ja                   |
| Oberfläche Oberteil                      | beschichtet          |
| RAL-Nummer Oberteil                      | 9010                 |
| Nutzbarer Querschnitt                    | 3241 mm <sup>2</sup> |
| Bodenmontage möglich                     | ja                   |

Deckenmontage

ja