

Stand: 25.04.2024

Installationssäule MRS 70-9010, 2800 mm, Aluminium, alpinweiß beschichtet

**Produktbeschreibung**

Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium mit einer 45 mm breiten Befestigungsspur zum Geräteinbau von kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm, Leitungseinführung durch den Boden oder über die Decke, bestehend aus Unterteil und Oberteil als Säulenkorpus (Höhe 2.800 mm), zwei Kreissegmentabdeckungen inklusive Befestigungsstiften zum Verschließen der halbrunden Öffnungen, einer fest-montierbaren Bodenplatte (Durchmesser: 200 mm, Materialstärke: 10 mm), zwei 360° umlaufende Kaschierungen für einen sauberen Übergang von der Bodenplatte auf den Säulenkorpus und von dem Säulenkorpus zur Decke, einer Kopfplatte zur Befestigung der Teleskop-Einheit und einem Universal-Teleskop zur Spannbefestigung. nPotenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Die angegebene Länge entspricht der Länge des Säulenkorpus.

Stammdaten

Artikel-Nr.	18668
Rabattgruppe	30-Boden- und Deckeninstallation
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN-Code	4018475331198
Zolltarif-Nr.	76109090

Technische Merkmale

Säulenform	rund
Ausführung	einseitig
Vorverdrahtet	nein
Höhenausgleich	300 mm
Säulenhöhe	2800 - 2800 mm
Durchmesser	70 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite	45 mm
Tiefe des Oberteils	15 mm
Befestigungsart	Teleskop
Ortsveränderlich	nein
Kabeleinführung	oben/unten
Durchgehendes Profil	ja
Werkstoff Installationssäule	Aluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfrei	ja
Oberfläche der Säule	beschichtet
Farbe der Säule	weiß
RAL-Nummer der Säule	9010
Werkstoff des Oberteils	Aluminium
Werkstoff Oberteil halogenfrei	ja
Oberfläche Oberteil	beschichtet
RAL-Nummer Oberteil	9010
Nutzbarer Querschnitt	3241 mm ²
Bodenmontage möglich	ja

Deckenmontage

ja