

Stand: 29.09.2026

Leitungsführungskanal FB 60x110mm-9010, mit Bodenlochung, Alpinweiß (2x1,25 m)

**Produktbeschreibung**

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer DIN-Schiene für die Einbaumöglichkeit von Geräteeinbaudosen sowie rastbaren Trennwänden, pro 1,25 Meter Lieferlänge 2 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. Eine Lösung zum Erreichen der Schutzart IP41 ist auf Anfrage möglich. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	ws10248
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	48 Stück
EAN-Code	4018475347335
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	1000 mm
Breite	110 mm
Länge	1250 mm
Nutzbarer Querschnitt	5848 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	weiß
Transparent	nein
RAL-Nummer	9010
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK10
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C