

Stand: 18.04.2024

Leitungsführungskanal FB 60x200-9001, PVC, mit Bodenlochung, cremeweiß



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und zwei DIN-Schienen für die Einbaumöglichkeit von Geräteeinbaudosen sowie rastbaren Trennwänden, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	1024
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	8 Meter
EAN-Code	4018475010246
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	62 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	9682 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein