


Stand: 01.12.2025

## Leitungsführungskanal LFG 25x40-7030, PVC, mit Bodenlochung, grau

**Produktbeschreibung**

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

**Stammdaten**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.        | 1003               |
| Rabattgruppe       | 10-Leitungsführung |
| Verpackungseinheit | 40 Meter           |
| EAN-Code           | 4018475010031      |
| Zolltarif-Nr.      | 39259020           |

**Technische Merkmale**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Höhe                             | 27 mm                  |
| Breite                           | 40 mm                  |
| Länge                            | 2000 mm                |
| Nutzbarer Querschnitt            | 870 mm <sup>2</sup>    |
| Werkstoff                        | Kunststoff             |
| Werkstoffgüte                    | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei                      | nein                   |
| Farbe                            | steingrau              |
| RAL-Nummer                       | 7030                   |
| Anzahl der festen Trennwände     | 0                      |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0                      |
| Befestigungsart                  | Bodenlochung           |
| Ausführung Deckel                | lose                   |
| Mit Kabelhalteklammer            | nein                   |
| Mit Schutzfolie                  | nein                   |