

Stand: 18.04.2024

Leitungsführungskanal LFG 40x60-9010, PVC, mit Bodenlochung, alpinweiß



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive.nHinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.        | 11030              |
| Rabattgruppe       | 10-Leitungsführung |
| Verpackungseinheit | 28 Meter           |
| EAN-Code           | 4018475254015      |
| Zolltarif-Nr.      | 39259020           |

Technische Merkmale

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Höhe                             | 40 mm                  |
| Breite                           | 57 mm                  |
| Länge                            | 2000 mm                |
| Nutzbarer Querschnitt            | 1854 mm²               |
| Werkstoff                        | Kunststoff             |
| Werkstoffgüte                    | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei                      | nein                   |
| Farbe                            | reinweiß               |
| RAL-Nummer                       | 9010                   |
| Anzahl der festen Trennwände     | 0                      |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0                      |
| Befestigungsart                  | Bodenlochung           |
| Ausführung Deckel                | lose                   |
| Mit Kabelhalteklammer            | ja                     |
| Mit Schutzfolie                  | nein                   |