Stand: 06.11.2026

Leitungsführungskanal LFG 40x60mm-9010, mit Bodenlochung, Alpinweiß (Packung: 2 x 1,25 m)



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, pro 1,25 Meter Lieferlänge sind 2 frei verschiebare Kabelhalteklammern inklusive. Eine Lösung zum Erreichen der Schutzart IP41 ist auf Anfrage möglich. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	ws10217
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	144 Stück
EAN-Code	4018475344686
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	1250 mm
Nutzbarer Querschnitt	1854 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	weiß
Transparent	nein
RAL-Nummer	9010
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK08
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C