


Stand: 14.02.2026

Leitungsführungskanal LFG 40x60t-7030, PVC, mit Trennwand, grau

**Produktbeschreibung**

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer festen Trennwand, pro 2 Meter Lieferlänge 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | 1058 |
| Rabattgruppe | 10-Leitungsführung |
| Verpackungseinheit | 24 Meter |
| EAN-Code | 4018475010581 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 57 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzbarer Querschnitt | 1804 mm ² |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe | steingrau |
| RAL-Nummer | 7030 |
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Mit Schutzfolie | nein |