
Stand: 29.03.2024

# Leitungsführungskanal LFG 60x60-7030, PVC, mit Bodenlochung, grau



## Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer Montageschiene für die Einbaumöglichkeit einer rastbaren Trennwand, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebare Kabelhalteklammern inklusive.nHinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 1007 |
| Rabattgruppe | 10-Leitungsführung |
| Verpackungseinheit | 24 Meter |
| EAN-Code | 4018475010079 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 57 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzbarer Querschnitt | 3048 mm² |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe | steingrau |
| RAL-Nummer | 7030 |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Mit Schutzfolie | nein |