


Stand: 24.04.2026

Leitungsführungskanal LFG 60x60mm-7030, PVC, mit Bodenlochung, grau



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer Montageschiene für die Einbaumöglichkeit einer rastbaren Trennwand, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	1007
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	24 Meter
EAN-Code	4018475010079
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	60 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	3048 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	grau
Transparent	nein
RAL-Nummer	7030
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK10
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C