

Stand: 24.04.2026

Leitungsführungskanal LFG 60x60mm-9010, PVC, mit Bodenlochung, alpinweiß

Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer Montageschiene für die Einbaumöglichkeit einer rastbaren Trennwand, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.



Stammdaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | 11031 |
| Rabattgruppe | 10-Leitungsführung |
| Verpackungseinheit | 24 Meter |
| EAN-Code | 4018475253131 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 57 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzbarer Querschnitt | 3048 mm ² |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberfläche | sonstige |
| Geeignet für Funktionserhalt | nein |
| Farbe | weiß |
| Transparent | nein |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Mit Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Vorprägungen | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |