
Stand: 28.03.2024

Leitungsführungskanal LFG 60x90-7030, PVC, mit Bodenlochung, grau



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer Montageschiene für die Einbaumöglichkeit von einer rastbaren Trennwand, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebare Kabelhalteklammern inklusive.nHinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	1008
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	16 Meter
EAN-Code	4018475010086
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	60 mm
Breite	90 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	4739 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein