
Stand: 08.11.2026

Leitungsführungskanal LFH 15x30mm-9010, PC/ABS (halogenfrei), alpinweiß



Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PC/ABS (halogenfrei) nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	4780
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	72 Meter
EAN-Code	4018475284425
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	16 mm
Breite	30 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	340 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	weiß
Transparent	nein
RAL-Nummer	9010
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK08
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C