

Stand: 24.04.2026

## Leitungsführungskanal Mini 13x25mm-9010, PVC, mit Bodenlochung, alpinweiß

### Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung.

**Hinweis:** für die einfache Nachinstallation weiterer Leitungen ist das Aufbau-Profil 13x25 (Artikelnr. 11022) zur Erweiterung einer bestehenden Installation einzusetzen.



### Stammdaten

Artikel-Nr.	11021
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	48 Meter
EAN-Code	4018475349537
Zolltarif-Nr.	39259020

### Technische Merkmale

Höhe	13 mm
Breite	25 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	166.96 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Funktionserhalt	nein
Farbe	weiß
Transparent	nein
RAL-Nummer	9010
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Vorprägungen	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C