
Stand: 06.11.2026

# Sockelleistenkanal 4D 20x80mmBP-9010, 3 Kammern, UT mit Bodenlochung, weiß (Verpackungseinheit: 28 m)



## Produktbeschreibung

E-Sockelleistenkanal "Berliner Profil" aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an der Wand, bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben und drei getrennten Kammern zur Leitungsverlegung/-separierung sowie einem komplett übergreifenden Oberteil zum Aufrasten auf das Unterteil. Der Abstand vom Fußboden bis zur ersten Belegungskammer beträgt 11 mm und erfüllt somit den Mindestabstand zum Boden nach DIN EN 50085-2-1.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 114001 |
| Rabattgruppe | 75-4D |
| Verpackungseinheit | 28 Meter |
| EAN-Code | 4018475342101 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe Oberteil | weiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Dekor | ohne |
| Anzahl der Trennwände | 2 |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Nutzbarer Querschnitt | 910 mm² |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |