

Stand: 23.03.2023

Steckdose 2-fach KSE/AR-2H-9006, Adapterrahmen, frontrastend, alu



Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte 2-fach Steckdoseneinheit, bestehend aus Montageträger, Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8x40mm und einer 2-fach M45 Steckdose 0° gerade, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur, für die waagerechte Geräteinstallation. Hinweis: Die Zugentlastung ist separat zu bestellen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	4669
Rabattgruppe	20-Wandinstallation
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN-Code	4018475289444
Zolltarif-Nr.	85366990

Technische Merkmale

Ausführung	SCHUKO
Anzahl der Einheiten	2
Anschlussart	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	ja
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Montageart	Geräteeinbaukanal
Befestigungsart	Rastbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Gerätebreite	115 mm
Gerätehöhe	85 mm
Gerätetiefe	30 mm