

Stand: 27.01.2026

## Steckdose 3-fach KSE/AR-3V-9006, Adapterrahmen, Installationssäule, alu



### Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte 3-fach Steckdoseneinheit, bestehend aus Montageträger, Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8x40mm und einer 3-fach M45 Steckdose 45° schräg, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen und Installationssäulen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur, für die vertikale Geräteinstallation.

### Stammdaten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.        | 4694                |
| Rabattgruppe       | 20-Wandinstallation |
| Verpackungseinheit | 1 Stück             |
| EAN-Code           | 4018475338241       |
| Zolltarif-Nr.      | 85366990            |

### Technische Merkmale

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ausführung                    | SCHUKO            |
| Anzahl der Einheiten          | 3                 |
| Anschlussart                  | Steckklemme       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja                |
| Textfeld/Beschriftungsfläche  | ja                |
| Farbe                         | Aluminium         |
| RAL-Nummer (ähnlich)          | 9006              |
| Montageart                    | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart               | Rastbefestigung   |
| Werkstoff                     | Kunststoff        |
| Halogenfrei                   | nein              |
| Ausführung der Oberfläche     | matt              |
| Nennstrom                     | 16 A              |
| Nennspannung                  | 250 V             |
| Gerätebreite                  | 160 mm            |
| Gerätehöhe                    | 85 mm             |
| Gerätetiefe                   | 30 mm             |