


Stand: 09.05.2025

## Verdrahtungskanal VK 30x25-7030, PVC, Unter-/Oberteil, steingrau



### Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-3 zum Einbau in Schaltschränken, Unterteil mit geschlitzten Seitenwänden und mit einreihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3, übergreifendes Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante. Die Seitenstege lassen sich werkzeuglos ausbrechen, mit Hilfe einer Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Boden ausgebrochen werden. Der Verdrahtungskanal ist VDE-geprüft und CSA-zertifiziert.

### Stammdaten

Artikel-Nr.	1683
Rabattgruppe	60-Verdrahtungskanal
Verpackungseinheit	60 Meter
EAN-Code	4018475016835
Zolltarif-Nr.	39259020

### Technische Merkmale

Höhe	30 mm
Breite	25 mm
Länge	2000 mm
Schlitzabstand	14 mm
Schlitzbreite	5 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Halogenfrei	nein
Flexibel	nein
Nutzbarer Querschnitt	543 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	Bodenlochung
Mit Oberteil	ja
Farbe	steingrau