


Stand: 01.12.2025

## Verdrahtungskanal VK 40x25-7030, PVC, Unter-/Oberteil, steingrau



### Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-3 zum Einbau in Schaltschränken, Unterteil mit geschlitzten Seitenwänden und mit einreihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3, übergreifendes Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante. Die Seitenstege lassen sich werkzeuglos ausbrechen, mit Hilfe einer Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Boden ausgebrochen werden. Der Verdrahtungskanal ist VDE-geprüft und CSA-zertifiziert.

### Stammdaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.        | 1684                 |
| Rabattgruppe       | 60-Verdrahtungskanal |
| Verpackungseinheit | 48 Meter             |
| EAN-Code           | 4018475016842        |
| Zolltarif-Nr.      | 39259020             |

### Technische Merkmale

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Höhe                      | 40 mm               |
| Breite                    | 25 mm               |
| Länge                     | 2000 mm             |
| Schlitzabstand            | 14 mm               |
| Schlitzbreite             | 5 mm                |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt          |
| Halogenfrei               | nein                |
| Flexibel                  | nein                |
| Nutzbarer Querschnitt     | 791 mm <sup>2</sup> |
| Befestigungsart           | Bodenlochung        |
| Mit Oberteil              | ja                  |
| Farbe                     | steingrau           |