Stand: 07.11.2026

# Vertikal-Leerdose 4D Berliner-Profil 20x80mm-D2, universell, für zwei Geräte 45x45mm, weiß



## Produktbeschreibung

Geräteträger für den 4D E-Sockelleistenkanal "Berliner Profil", für den Geräteeinbau von zwei kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm (z. B. Steckdose, Datendose, Antennensteckdose, USB-Ladesteckdose, Schalter), Geräteträger mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste und Trägerprofil inklusive Befestigungsmaterial zum Verschrauben oberhalb des Sockelleistenkanal-Unterteils. Besonderheit: Dieser Geräteträger kann durch die vertikale Ausrichtung an Stellen mit geringem Platzbedarf an der Wand (z.B. Raumnische, etc.) montiert werden. **Hinweis:** Die Oberteile der Sockelleistenkanäle lassen sich seitlich unter die Übergangsabdeckung des Geräteträgers schieben, wodurch die Übergangsabdeckung des Geräteträgers eine schnittkaschierende Funktion für die Oberteile der Sockelleistenkanäle leistet.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 114310 |
| Rabattgruppe | 75-4D |
| Verpackungseinheit | 14 Stück |
| EAN-Code | 4018475347441 |
| Zolltarif-Nr. | 39259020 |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Höhe Sockelleistenkanal | 80 mm |
| Tiefe Sockelleistenkanal | 20 mm |
| Anzahl der Geräteeinheiten | 2 |
| Bestückung | ohne |
| Montageart Installationsgerät | Standard |
| Montagerichtung | vertikal |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Dekor | ohne |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |