


Date: 29.09.2026

## Angle extérieur BR 60x110/80-9001, PVC, pièce moulée en onglet, blanc crème

## Description du produit

Angle extérieur 90° fabriqué coupé collé et assemblé à partir de profilé d'origine en PVC, permettant la pose et la protection des câbles autour des angles muraux sortants, longueur des côtés 180 mm



## Données de base

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Référence Article        | 18372                       |
| Gamme de produits        | 20- Goulotte d'installation |
| Unité d'emballage        | 1 pièce                     |
| Code EAN                 | 4018475282544               |
| Numéro de tarif douanier | 39259020                    |

## Caractéristiques techniques

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Largeur                                 | 110 mm                   |
| Profondeur                              | 62 mm                    |
| Nombre de parties supérieures           | 1                        |
| Largeur de la partie supérieure 1       | 80 mm                    |
| Symétrique                              | oui                      |
| Modèle                                  | Élément de base et capot |
| Angle                                   | du 90 au 90 °            |
| Matériau                                | plastique                |
| Sans halogène                           | non                      |
| Traitement antibactérien                | non                      |
| Traitement de surface                   | non traité               |
| Couleur                                 | blanc                    |
| Numéro RAL                              | 9001                     |
| Film de protection                      | non                      |
| Avec connecteur de conduit              | non                      |
| Fond de l'embase perforé pour fixation  | oui                      |
| Type de montage des parties supérieures | Interne                  |
| Avec agrafe pour tenue de câble         | non                      |
| Classe de protection (IP)               | IP30                     |
| Résistance aux chocs                    | IK10                     |
| Température de service                  | du -5 au 60 °C           |