Date: 08.11.2026

# Angle intérieur réglable MBR 65x130/45-9010, plastique sans halogène, masquant les coupes, blanc alpin



## Description du produit

Angle intérieur (pièce moulée) pour goulottes sous allège, angle variable avec une plage de réglage de +/- 10°, permettant la pose et la protection des câbles autour des angles muraux entrants.
**Remarque :** lors du montage de l'embase de la goulotte sous allège, une distance minimale de 110 mm doit être respectée par rapport au mur.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 7954 |
| Gamme de produits | 20- Goulotte d’installation |
| Unité d'emballage | 1 pièce |
| Code EAN | 4018475260726 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Forme | Symétrique |
| Nombre de parties supérieures | 2 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2 | 45 mm |
| Modèle | pièce moulée recouvrant les coupes |
| Angle | du 90 au 90 ° |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Traitement antibactérien | non |
| Traitement de surface | non traité |
| Couleur | blanc |
| Numéro RAL | 9010 |
| Film de protection | non |
| Avec connecteur de conduit | non |
| Fond de l’embase perforé pour fixation | oui |
| Type de montage des parties supérieures | Interne |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température de service | du -5 au 60 °C |