
Date: 13.11.2026

# Colonne électrique 62x110-9010, 650 mm, 1 côté, Aluminium, blanc alpin



## Description du produit

Colonne de distribution en aluminium deux compartiments avec ouverture couvercle 76,5 mm de large permettant l'installation d'interrupteurs et de prises standard en combinaison avec des appareillages 45x45 mm à l'aide de support à enclipsage frontal, alimentation par le sol, composée de deux embases avec un rail DIN pour l'installation par encliquetage d'une cloison en plastique pour séparation courant fort courant faible et de deux couvercles (hauteur 650 mm), socle de fixation au sol qui peut être installé de manière permanente (largeur : 200 mm, longueur : 132 mm, épaisseur du matériau : 17 mm), un laminage couvrant les 4 côtés pour une transition parfaite entre le socle et le corps de la colonne, une plaque de fermeture pour tête de colonne protégeant contre les ouvertures plus un embout recouvrant pour une finition propre. Les mesures d'équilibrage de potentiel et de mise à la terre doivent être effectuées de manière à respecter les normes. La longueur indiquée correspond à la longueur du corps de la colonne.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 18658 |
| Gamme de produits | 30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond |
| Unité d'emballage | 1 |
| Code EAN | 4018475331273 |
| Numéro de tarif douanier | 76109090 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Forme de colonne | Rectangulaire |
| Modèle | Simple face |
| Précâblé | non |
| Réglable | non |
| Compensation de hauteur | 0 mm |
| Hauteur de colonne | du 650 au 650 mm |
| Profondeur de colonne | 62 mm |
| Largeur de colonne | 110 mm |
| Nombre de parties supérieures utilisables | 1 |
| Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
| Profondeur de la partie supérieure | 15 mm |
| Type de fixation | Pied (socle) |
| Mobile | non |
| Adapté au montage au plafond | non |
| Adapté au montage au sol | oui |
| Entrée de câble | bas |
| Profil continu | oui |
| Matériau de la colonne d'installation | aluminium |
| Qualité du matériau de la colonne d’installation | autre |
| Matériau de la colonne d'installation sans halogène | oui |
| Surface de la colonne | anodisé |
| Couleur de la colonne | blanc |
| Numéro RAL de la colonne | 9010 |

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | aluminium |
| Qualité du matériau du capot | autre |
| Matériau de la partie supérieure sans halogène | oui |
| Surface de la partie supérieure | revêtu |
| Couleur de la partie supérieure | blanc |
| Numéro RAL de la partie supérieure | 9010 |
| Nombre de cloisons | 0 |
| Section transversale utile | 6005 mm² |