Date: 07.11.2026

Colonne électrique MRS 70, 650 mm, rond, Aluminium, anodisé



Description du produit

Colonne d'installation en aluminium avec une ouverture couvercle 45 mm de large permettant l'enclipsage d'appareillage au format 45x45, alimentation par le fond, composée d'une embase et d'un couvercle servant de corps de colonne (hauteur 650 mm), composé de deux caches de finition semi circulaires avec goupille de fixation pour masquer les ouvertures en demi lune, socle de fixation au sol qui peut être installé de manière permanente (diamètre : 200 mm, épaisseur du matériau : 10 mm), un deuxiéme couvercle semi circulaire afin d'obtenir une colonne de forme cylindrique de 360°, embout de fermeture pour une finition propre.

Données de base

Référence Article	18650
Gamme de produits	30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond
Unité d'emballage	1
Code EAN	4018475331228
Numéro de tarif douanier	76109090

Caractéristiques techniques

Forme de colonne	Rond
Modèle	Simple face
Précâblé	non
Réglable	non
Compensation de hauteur	0 mm
Hauteur de colonne	du 650 au 650 mm
Diamètre	70 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Profondeur de la partie supérieure	10 mm
Type de fixation	Pied (socle)
Mobile	non
Adapté au montage au plafond	non
Adapté au montage au sol	oui
Entrée de câble	bas
Profil continu	oui
Matériau de la colonne d'installation	aluminium
Qualité du matériau de la colonne d’installation	autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène	oui
Surface de la colonne	anodisé
Couleur de la colonne	silver
Matériau de la partie supérieure	aluminium
Qualité du matériau du capot	autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène	oui

Surface de la partie supérieure	anodisé
Couleur de la partie supérieure	silver
Nombre de cloisons	0
Section transversale utile	3241 mm²