

Date: 31.10.2025

## Colonne électrique 124x130-9010, 650 mm, 2 cà tés, Aluminium, blanc alpin



## Description du produit

Colonne de distribution en aluminium deux compartiments avec ouverture couvercle 76,5 mm de large permettant l'installation d'interrupteurs et de prises standard en combinaison avec des appareillages 45x45 mm à l'aide de support à enclipsage frontal, alimentation par le sol, composée de deux embases avec un rail DIN pour l'installation par encliquetage d'une cloison en plastique pour séparation courant fort courant faible (hauteur 650 mm), socle de fixation au sol qui peut être installé de manière permanente (largeur : 200 mm, longueur : 200 mm, épaisseur du matériau : 17 mm) et une plaque embout de fermeture pour tête de colonne protégeant contre les ouvertures et pour une finition propre. Les dimensions de liaison équipotentielle et de mise à la terre doivent être effectuées de manière à respecter les normes. La longueur spécifiée correspond à la longueur du corps de la colonne.

## Données de base

| Référence Article        | 18661  |
|--------------------------|--|
| Gamme de produits        | 30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond |
| Unité d'emballage        | 1 pièce  |
| Code EAN                 | 4018475331334                                  |
| Numéro de tarif douanier | 76109090                                       |
| rumero de tam dodamer    | 70103030                                       |

## Caractéristiques techniques

| Forme de colonne                                    | rectangulaire  |
|---|----------------|
| Modèle  | des deux côtés |
| Précâblé  | non            |
| Hauteur de colonne                                  | 650 - 650 mm   |
| Profondeur de colonne                               | 126 mm         |
| Largeur de colonne                                  | 130 mm         |
| Nombre de parties supérieures utilisables           | 2              |
| Largeur de la partie supérieure                     | 45 mm          |
| Profondeur de la partie supérieure                  | 15 mm          |
| Type de fixation                                    | pied           |
| Mobile  | non            |
| Entrée de câble                                     | en dessous     |
| Profil continu                                      | oui            |
| Matériau de la colonne d'installation               | aluminium      |
| Matériau de la colonne d'installation sans halogène | oui            |
| Surface de la colonne                               | anodisé/oxydé  |
| Couleur de la colonne                               | blanc          |
| Numéro RAL de la colonne                            | 9010           |
| Matériau de la partie supérieure                    | aluminium      |
| Matériau de la partie supérieure sans<br>halogène   | oui            |
| Surface de la partie supérieure                     | revêtu         |
| Numéro RAL de la partie supérieure                  | 9010           |
|   |                |



| Section transversale utile | 14370 mm² |
|----------------------------|-----------|
| Montage au sol possible    | oui       |
| Montage au plafond         | non       |