

Date: 01.12.2025

Colonne électrique 62x110, 3000 mm, 1 cà té, Aluminium, anodisé



Description du produit

Colonne d'installation sol/plafond en aluminium simple compartiment avec ouverture couvercle 76,5 mm de large permettant l'installation d'interrupteurs et de prises standard en combinaison avec des appareillages 45x45 mm à l'aide de support à enclipsage frontal, alimentation par le sol, composée de deux embases avec un rail DIN pour l'installation par encliquetage d'une cloison en plastique pour séparation courant fort courant faible et de deux couvercles (hauteur 3000 mm), socle de fixation au sol qui peut être installé de manière permanente (largeur : 200 mm, longueur : 132 mm, épaisseur du matériau : 17 mm), un laminage couvrant les 4 cà´tés pour une transition parfaite entre le socle et le corps de la colonne, plaque support pour télescope et télescope universel pour une fixation au plafond par serrage. Les mesures d'équilibrage de potentiel et de mise à la terre doivent être effectuées de manière à respecter les normes. La longueur indiquée correspond à la longueur du corps de la colonne.

Données de base

| Référence Article | 18676 |
|--------------------------|--|
| Gamme de produits | 30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond |
| Unité d'emballage | 1 pièce |
| Code EAN | 4018475331105 |
| Numéro de tarif douanier | 76109090 |
| | |

Caractéristiques techniques

| Forme de colonne | rectangulaire |
|--|----------------------|
| Modèle | d'un seul côté |
| Précâblé | non |
| Compensation de hauteur | 300 mm |
| Hauteur de colonne | 3000 - 3000 mm |
| Profondeur de colonne | 62 mm |
| Largeur de colonne | 110 mm |
| Nombre de parties supérieures utilisables | 1 |
| Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
| Profondeur de la partie supérieure | 15 mm |
| Type de fixation | télescope |
| Mobile | non |
| Entrée de câble | au-dessus/en dessous |
| Profil continu | oui |
| Matériau de la colonne d'installation | aluminium |
| Matériau de la colonne d'installation sans halogène | oui |
| Surface de la colonne | anodisé/oxydé |
| Couleur de la colonne | silver |
| Matériau de la partie supérieure | aluminium |
| Matériau de la partie supérieure sans halogène | oui |
| Surface de la partie supérieure | anodisé/oxydé |
| Section transversale utile | 6005 mm² |
| | |



| Montage au sol possible | oui |
|-------------------------|-----|
| Montage au plafond | oui |