

Date: 09.01.2026

## Colonne électrique MRS 70, 3000 mm, rond, Aluminium, anodisé



### Description du produit

Colonne d'installation sol/plafond en aluminium avec une ouverture couvercle 45 mm de large permettant l'enclipsage d'appareillage au format 45x45, alimentation par le bas composé d'une embase et d'un couvercle servant de corps de colonne (longueur 3000 mm), composé de deux caches de finition semi circulaire avec goupille de fixation pour masquer les ouvertures en demi lune ,socle de fixation au sol qui doit être installé de manière permanente (diamètre : 200 mm, longueur , épaisseur du matériau : 10 mm), deux laminages sur 360° pour une transition propre du socle au corps de la colonne et du corps de la colonne au plafond, plaque support pour télescope et télescope universel pour une fixation au plafond par serrage. Les mesures d'équilibrage de potentiel et de mise à la terre doivent être exécutées selon les normes. La longueur indiquée correspond à la longueur du corps de la colonne.

### Données de base

Référence Article	18674
Gamme de produits	30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond
Unité d'emballage	1 pièce
Code EAN	4018475331204
Numéro de tarif douanier	76109090

### Caractéristiques techniques

Forme de colonne	rond
Modèle	d'un seul côté
Précâblé	non
Compensation de hauteur	300 mm
Hauteur de colonne	3000 - 3000 mm
Diamètre	70 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Profondeur de la partie supérieure	15 mm
Type de fixation	télescope
Mobile	non
Entrée de câble	au-dessus/en dessous
Profil continu	oui
Matériau de la colonne d'installation	aluminium
Matériau de la colonne d'installation sans halogène	oui
Surface de la colonne	anodisé/oxydé
Couleur de la colonne	silver
Matériau de la partie supérieure	aluminium
Matériau de la partie supérieure sans halogène	oui
Surface de la partie supérieure	anodisé/oxydé
Section transversale utile	3241 mm <sup>2</sup>
Montage au sol possible	oui

Montage au plafond

oui