

Date: 29.09.2026

## Dérivation en T LFG 15x15-9001, plastique sans halogène, masquant les coupes, blanc crème



### Description du produit

Pièce en T à 90° (pièce moulée) pour goulotte de distribution, permettant une dérivation des câbles à 90°.

### Données de base

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Référence Article        | 2286                         |
| Gamme de produits        | 10- Goulotte de distribution |
| Unité d'emballage        | 2 pièces                     |
| Code EAN                 | 4018475222748                |
| Numéro de tarif douanier | 39259020                     |

### Caractéristiques techniques

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Hauteur                        | 15 mm                              |
| Largeur                        | 15 mm                              |
| Hauteur de sortie              | 35 mm                              |
| Largeur de sortie              | 42 mm                              |
| Modèle                         | pièce moulée recouvrant les coupes |
| Matériau                       | plastique                          |
| Sans halogène                  | non                                |
| Traitement antibactérien       | non                                |
| Traitement de surface          | non traité                         |
| Adapté au maintien de fonction | non                                |
| Type de fixation               | clipsable                          |
| Couleur                        | blanc                              |
| Numéro RAL                     | 9001                               |
| Film de protection             | non                                |
| Classe de protection (IP)      | IP30                               |
| Résistance aux chocs           | IK07                               |
| Température de service         | du -5 au 60 °C                     |