
Date: 07.11.2026

Goulotte de câblage VK 100x25-7030, PVC, embase/couvercle, gris



Description du produit

Goulotte de câblage en PVC selon DIN EN 50085-2-3 pour le montage dans des armoires électriques, embase avec parois latérales fendues et avec une rangée de perforations sur le fond de l'embase selon DIN EN 50085-2-3, couvercle recouvrant avec une arête située tout le long pour un positionnement d'étiquette. Les lamelles latérales peuvent être découpées sans outil, elles peuvent être également découpées jusqu'au fond à l'aide d'une pince . La goulotte de câblage est testée VDE et certifiée CSA.

Données de base

Référence Article	1697
Gamme de produits	60-Goulotte de câblage
Unité d'emballage	48 mètres
Code EAN	4018475016972
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
Hauteur	100 mm
Largeur	25 mm
Longueur	2000 mm
Distance entre les fentes	14 mm
Largeur de fente	5 mm
Finition de paroi latérale	fendu
Sans halogène	non
Auto-extinguible	oui
Flexible	non
Section transversale utile	9267 mm²
Type de fixation	Perforation inférieure
Avec partie supérieure	oui
Couleur	gris
Numéro RAL	7030