


Date: 24.04.2024

## Goulotte de câblage VK 100x25-7030, PVC, embase/couvercle, gris

**Description du produit**

Goulotte de câblage en PVC selon DIN EN 50085-2-3 pour le montage dans des armoires électriques, embase avec parois latérales fendues et avec une rangée de perforations sur le fond de l'embase selon DIN EN 50085-2-3, couvercle recouvrant avec une arête située tout le long pour un positionnement d'étiquette. Les lamelles latérales peuvent être découpées sans outil, elles peuvent être également découpées jusqu'au fond à l'aide d'une pince. La goulotte de câblage est testée VDE et certifiée CSA.

**Données de base**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Référence Article        | 1697                   |
| Gamme de produits        | 60-Goulotte de câblage |
| Unité d'emballage        | 48 mètres              |
| Code EAN                 | 4018475016972          |
| Numéro de tarif douanier | 39259020               |

**Caractéristiques techniques**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Hauteur                    | 100 mm                                 |
| Largeur                    | 25 mm                                  |
| Longueur                   | 2000 mm                                |
| Distance entre les fentes  | 14 mm                                  |
| Largeur de fente           | 5 mm                                   |
| Finition de paroi latérale | rainuré                                |
| Sans halogène              | non                                    |
| Flexible                   | non                                    |
| Section transversale utile | 9267 mm <sup>2</sup>                   |
| Type de fixation           | fond de l'embase perforé pour fixation |
| Avec partie supérieure     | oui                                    |
| Couleur                    | gris                                   |