


Date: 24.04.2026

## Goulotte de câblage VK 60x100-7030, PVC, embase/couvercle, gris



### Description du produit

Goulotte de câblage en PVC selon DIN EN 50085-2-3 pour le montage dans des armoires électriques, embase avec parois latérales fendues et avec deux rangées de perforations sur le fond de l'embase selon DIN EN 50085-2-3, couvercle recouvrant avec une arête située tout le long pour un positionnement d'étiquette. Les lamelles latérales peuvent être découpées sans outil, elles peuvent être également découpées jusqu'au fond à l'aide d'une pince. La goulotte de câblage est testée VDE et certifiée CSA.

### Données de base

Référence Article	N1691
Gamme de produits	60-Goulotte de câblage
Unité d'emballage	16 mètres
Code EAN	4018475243040
Numéro de tarif douanier	39259020

### Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Distance entre les fentes	14 mm
Largeur de fente	5 mm
Finition de paroi latérale	fendu
Sans halogène	non
Auto-extinguible	oui
Flexible	non
Section transversale utile	5427 mm <sup>2</sup>
Type de fixation	Perforation inférieure
Avec partie supérieure	oui
Couleur	gris
Numéro RAL	7030