

Date: 31.10.2025

Goulotte d'installation BR 60x130/80-9001, PVC, embase/couvercle, 80 mm couvercle, blanc alpin crème

Description du produit

Goulotte sous allège en PVC selon DIN EN 50085-2-1 permettant la pose de câbles en saillie sur murs ou consoles murales, ouverture couvercle de 80 mm permettant le montage d'interrupteurs et prises standard en combinaison de boîtes d'encastrements ou cadres supports pour appareillages 45 mm encliquetage frontal, embase perforée sur deux rangées et rail din pour le montage par encliquetage d'une cloison de séparation en plastique pour la séparation des câbles courant faible et courant forts. Des pièces de jonction pour aider au montage et pour relier facilement deux embases sont également disponibles en tant qu'accessoires. Remarque : les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être effectuées de manière à respecter les normes.

Données de base

| Référence Article | 17990 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produits | 20- Goulotte d'installation |
| Unité d'emballage | 8 mètres |
| Code EAN | 4018475275966 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

Caractéristiques techniques

| Largeur | 130 mm |
|---|----------------------|
| Profondeur | 62 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Parties supérieures fournies | oui |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 80 mm |
| Symétrique | oui |
| Type rectangulaire | oui |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Couleur | blanc crème |
| Numéro RAL | 9001 |
| Finition du panneau arrière (intérieur) | rail DIN continu |
| Film de protection | oui |
| Nombre de cloisons enfichables | 1 |
| Fond de l'embase perforé pour fixation | oui |
| Type de montage des parties supérieures | intérieur |
| Section transversale utile | 6650 mm ² |