


Date: 02.12.2025

## Goulotte d'installation-embase BRS 60x170, acier, 80 mm couvercle, zinc



## Description du produit

Embase de goulotte sous allège en tà ´le d'acier selon DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles en saillie sur murs ou consoles murales, ouverture couvercle de 80 mm permettant le montage d'interrupteurs et prises standard en combinaison de boîtes d'encastrements ou cadres supports pour appareillages 45 mm encliquetage frontal, embase perforée sur deux rangées pour fixation languette de maintien pour l'accrochage d'une cloison de séparation pour la séparation des câbles courant faible et courant fort, cosses de liaisons équipotentielles pour câbles de mise à la terre. Remarque : les mesures de compensation de potentiel et les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être effectuées de manière à respecter les normes. Embase et couvercle avec surfaces de contact de mise à la terre automatique.

## Données de base

Gamme de produits 20- Goulotte d'installation	
Unité d'emballage 4 mètres	
Code EAN 4018475268463	
Numéro de tarif douanier 73089059	

## Caractéristiques techniques

Largeur	170 mm
Profondeur	62 mm
Longueur	2000 mm
Nombre de parties supérieures	1
Parties supérieures fournies	non
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Symétrique	oui
Type rectangulaire	oui
Matériau	acier
Sans halogène	oui
Traitement de surface	galvanisé en continu
Couleur	autre
Finition du panneau arrière (intérieur)	avec ergots d'encliquetage
Film de protection	non
Nombre de cloisons enfichables	1
Fond de l'embase perforé pour fixation	oui
Type de montage des parties supérieures	intérieur
Section transversale utile	10138 mm²