


Date: 24.04.2026

Goulotte LFG 40x60-9010, PVC, avec perforation de l'embase, blanc alpin, longueur: 1.000 mm



### Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec deux rangées de perforations sur le fond de l'embase pour la fixation, 2 agrafes de maintien de câbles par mètre, positionnables sur toute la longueur de l'embase. **Remarque** : les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

### Données de base

Référence Article	ws10273
Gamme de produits	10- Goulotte de distribution
Unité d'emballage	15 pièces
Code EAN	4018475349612
Numéro de tarif douanier	39259020

### Caractéristiques techniques

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	1000 mm
Section transversale utile	1854 mm <sup>2</sup>
Matériau	plastique
Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	autre
Adapté au maintien de fonction	non
Couleur	blanc
Transparent	non
Numéro RAL	9010
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	0
Type de fixation	Perforation inférieure
Finition du couvercle	libre
Avec agrafe pour tenue de câble	oui
Film de protection	non
Avec connecteur de conduit	non
Livraison sur rouleau	non
Estampages	non
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK10
Température de service	du -5 au 60 °C