


Date: 15.10.2025

Goulotte LFG 60x60-7030, PVC, avec perforation de l'embase, gris



Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec deux rangées de perforations sur le fond de l'embase pour la fixation et un rail de montage pour fixer une cloisons de séparation par encliquetage, 4 agrafes de maintien de câbles positionnables sur toute la longueur de l'embase incluses par pièce de 2 mètres. Remarque : les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

Données de base

Référence Article	1007
Gamme de produits	10- Goulotte de distribution
Unité d'emballage	24 mètres
Code EAN	4018475010079
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Hauteur	60 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section transversale utile	3048 mm ²
Matériau	plastique
Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	non
Couleur	gris
Numéro RAL	7030
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	1
Type de fixation	fond de l'embase perforé pour fixation
Finition du couvercle	séparé
Avec agrafe pour tenue de câble	oui
Film de protection	non