


Date: 23.09.2025

## Moulure Mini/s 15x30, acier, avec perforation de l'embase, zinc



### Description du produit

Goulotte de distribution en tôle d'acier selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, perforation de l'embase sur une rangée pour la fixation. Remarque : les mesures d'équilibrage de potentiel, de mise à la terre, d'insonorisation et de protection contre les incendies doivent être réalisées selon les normes.

### Données de base

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Référence Article        | 4605                         |
| Gamme de produits        | 10- Goulotte de distribution |
| Unité d'emballage        | 30 mètres                    |
| Code EAN                 | 4018475239845                |
| Numéro de tarif douanier | 73089059                     |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Hauteur                         | 15 mm                                  |
| Largeur                         | 30 mm                                  |
| Longueur                        | 2000 mm                                |
| Section transversale utile      | 421 mm <sup>2</sup>                    |
| Matériau                        | acier                                  |
| Qualité du matériau             | autre                                  |
| Sans halogène                   | oui                                    |
| Traitement de surface           | galvanisé en continu                   |
| Couleur                         | autre                                  |
| Nombre de cloisons fixes        | 0                                      |
| Nombre de cloisons enfichables  | 0                                      |
| Type de fixation                | fond de l'embase perforé pour fixation |
| Finition du couvercle           | séparé                                 |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non                                    |
| Film de protection              | non                                    |