


Date: 24.04.2026

## Groupeur de câbles KB 60x70-9005, avec perforation de l'embase, L 2000 mm, noir



### Description du produit

Groupeur de câble en PVC, évite les meli-melo de câbles au sol ou les risques de trébuchement dans les bureaux et les postes de travail, profilé avec bande adhésive double face pour faciliter la fixation, peut être raccourci à volonté sur mesure. La paire d'embouts doit être commandée séparément. S'il y a beaucoup de câbles à ranger, il est recommandé de prévoir des raccords supplémentaires.

### Données de base

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Référence Article        | 14358                        |
| Gamme de produits        | 10- Goulotte de distribution |
| Unité d'emballage        | 8 mètres                     |
| Code EAN                 | 4018475267114                |
| Numéro de tarif douanier | 39259020                     |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Hauteur                         | 60 mm                |
| Largeur                         | 70 mm                |
| Longueur                        | 1400 mm              |
| Section transversale utile      | 3520 mm <sup>2</sup> |
| Matériau                        | plastique            |
| Qualité du matériau             | PVC                  |
| Sans halogène                   | non                  |
| Traitement antibactérien        | non                  |
| Traitement de surface           | autre                |
| Adapté au maintien de fonction  | non                  |
| Couleur                         | noir                 |
| Transparent                     | non                  |
| Numéro RAL                      | 9005                 |
| Nombre de cloisons fixes        | 0                    |
| Nombre de cloisons enfichables  | 0                    |
| Type de fixation                | adhésif              |
| Finition du couvercle           | libre                |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non                  |
| Film de protection              | non                  |
| Avec connecteur de conduit      | non                  |
| Livraison sur rouleau           | non                  |
| Estampages                      | non                  |
| Classe de protection (IP)       | IP30                 |
| Température de service          | du -5 au 60 °C       |