


Date: 29.09.2026

Moulure LFG 15x30-9010, embase adhésive, blanc alpin (4x1,25 m)

**Description du produit**

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec un ruban adhésif double face situé sous l'embase pour la fixation. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** pour une utilisation à long terme, nous recommandons le clouage ou le vissage.

Données de base

Référence Article	ws10211
Gamme de produits	70-Goulotte pour l'habitat
Unité d'emballage	396 pièces
Code EAN	4018475344624
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Hauteur	16 mm
Largeur	30 mm
Longueur	1250 mm
Section transversale utile	340 mm ²
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	autre
Adapté au maintien de fonction	non
Couleur	blanc
Transparent	non
Numéro RAL	9010
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	0
Type de fixation	adhésif
Finition du couvercle	libre
Avec agrafe pour tenue de câble	non
Film de protection	non
Avec connecteur de conduit	non
Livraison sur rouleau	non
Estampages	non
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK07
Température de service	du -5 au 60 °C