Date: 06.11.2026

# Moulure Matrix Mini 13x25mm-9010, PVC, à superposer, blanc alpin



## Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement. Une solution permettant d'atteindre l'indice de protection IP41 est disponible sur demande. **Remarque :** profilé en saillie pour l'extension d'installations existantes – se superpose à un profilé existant et s'utilise en combinaison avec la réf. article 11021.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 11022 |
| Gamme de produits | 10- Goulotte de distribution |
| Unité d'emballage | 20 mètres |
| Code EAN | 4018475349544 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section transversale utile | 240.9 mm² |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Traitement antibactérien | non |
| Traitement de surface | autre |
| Adapté au maintien de fonction | non |
| Couleur | blanc |
| Transparent | non |
| Numéro RAL | 9010 |
| Nombre de cloisons fixes | 0 |
| Nombre de cloisons enfichables | 0 |
| Type de fixation | Perforation inférieure |
| Finition du couvercle | libre |
| Avec agrafe pour tenue de câble | non |
| Film de protection | non |
| Avec connecteur de conduit | non |
| Livraison sur rouleau | non |
| Estampages | non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température de service | du -5 au 60 °C |