

Date: 24.04.2026

## Moulure Mini/s 15x30-9010, acier, avec perforation de l'embase, blanc alpin



### Description du produit

Goulotte de distribution en tôle d'acier selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, perforation de l'embase sur une rangée pour la fixation. **Remarque** : les mesures d'équilibrage de potentiel, de mise à la terre, d'insonorisation et de protection contre les incendies doivent être réalisées selon les normes.

### Données de base

Référence Article	24605
Gamme de produits	10- Goulotte de distribution
Unité d'emballage	30 mètres
Code EAN	4018475239944
Numéro de tarif douanier	73089059

### Caractéristiques techniques

Hauteur	15 mm
Largeur	30 mm
Longueur	2000 mm
Section transversale utile	421 mm <sup>2</sup>
Matériau	Acier
Qualité du matériau	autre
Sans halogène	oui
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	galvanisé en continu et revêtu
Adapté au maintien de fonction	non
Couleur	blanc
Transparent	non
Numéro RAL	9010
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	0
Type de fixation	Perforation inférieure
Finition du couvercle	libre
Avec agrafe pour tenue de câble	non
Film de protection	non
Avec connecteur de conduit	non
Livraison sur rouleau	non
Estampages	non
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK08
Température de service	du -5 au 60 °C