Date: 13.11.2026

Passage de plancher ABK 18x75-9001, PVC, 3 compartiments, face arrière striée, blanc crème



Description du produit

Goulotte de sol en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-2 pour la protection des câbles et des conduites afin d'éviter les risques de trébuchements dus aux câbles et aux conduites posés sur le sol. Elle se compose d'une embase avec trois compartiments séparés et d'un couvercle recouvrant avec une structure de surface cannelée qui est moins sensible aux rayures. Le profilé est à la fois praticable et résistant au piétinement et supporte des charges verticales de ~ 102 kg (1000 N).
Remarque : la couleur de l'embase peut varier en fonction de la fabrication.

Données de base

Référence Article	4220
Gamme de produits	70-Goulotte pour l'habitat
Unité d'emballage	36 mètres
Code EAN	4018475042209
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Largeur	75 mm
Hauteur	18 mm
Nombre de canaux	3
Longueur	2000 mm
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Couleur	blanc
Numéro RAL	9001
Auto-adhésif	non
Lèvre d’étanchéité	non
Mit revêtement antidérapant	non
Charge maximale	0.102 t
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK08
Avec capuchon de protection	non
Diamètre de câble admissible	du 8 au 10 mm
Fond de l’embase perforé pour fixation	non
Trou oblong	non
Avec fixation	non
Démontable	oui
Réfléchissant	non
Résistant aux carburants et aux huiles	oui
Résistance aux charges verticales sur petite surface selon IEC 61084-2-2	1000
Résistance aux charges verticales sur grande surface selon IEC 61084-2-2	1000

Adapté aux voitures	non
Adapté aux camions	non
Résistance à la flexion	Rigide