

Date: 24.04.2026

## Plinthe 4D 20x80-9010, 3 compartiments, embase avec perforation de l'embase, blanc alpin (Set: 4x1,5 m)

### Description du produit

Goulotte en forme de plinthe 4D E en PVC selon DIN EN 50085-2-1 pour la distribution de câbles dans les pièces résidentielles, composée d'une embase avec deux rangées de perforation sur le fond de celle-ci pour une fixation murale par vissage, disposant de trois compartiments définis par des cloisons fixes et d'un couvercle. La hauteur entre le sol et le premier compartiment est de 11 mm et répond ainsi à la hauteur minimale par rapport au sol selon la norme DIN EN 50085-2-1.



### Données de base

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Référence Article        | ws10268                |
| Gamme de produits        | 75-Goulotte plinthe 4D |
| Unité d'emballage        | 3 pièces               |
| Code EAN                 | 4018475349315          |
| Numéro de tarif douanier | 39259020               |

### Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Hauteur                                 | 80 mm                  |
| Profondeur                              | 20 mm                  |
| Longueur                                | 1500 mm                |
| Avec baguette de tapis                  | non                    |
| Matériau                                | plastique              |
| Sans halogène                           | non                    |
| Couleur de la partie supérieure         | blanc                  |
| Numéro RAL                              | 9010                   |
| Décoration                              | sans                   |
| Nombre de cloisons                      | 2                      |
| Partie supérieure de lèvre d'étanchéité | sans                   |
| Film de protection                      | non                    |
| Classe de protection (IP)               | IP30                   |
| Section transversale utile              | 970 mm <sup>2</sup>    |
| Résistance aux chocs                    | IK08                   |
| Qualité du matériau                     | PVC                    |
| Type de fixation                        | Perforation inférieure |